

A4-Schwarzweiß-MFP

MP 305+SP MP 305+SPF

☑ Kopierer ☑ Drucker ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



Papierformat

A4 A3

MP 305+SP
MP 305+SPF

30 SW
ppm

Ein kompaktes MFP mit den Funktionalitäten eines A3-Systems.

Der MP 305+SP und der MP 305+SPF sind intelligente, kompakte A4-SW-MFPs mit A3-Funktionalität, und daher ideal für kleine und mittlere Büros geeignet. Ausgestattet mit zahlreichen Features wie dem Smart Operation Panel, erhalten Sie nicht nur alle Vorteile und die kleine Stellfläche eines A4-MFP, sondern auch die Möglichkeit, A3 zu verarbeiten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 30 Seiten pro Minute sind diese vielseitigen Systeme extrem leise und ideal, wenn Sie kostengünstige A3-Drucklösungen suchen, ohne dabei kostbare Bürofläche wie bei herkömmlichen A3-MFPs zu verlieren.

- Kleine Stellfläche - passt auf Schreibtische oder Sideboards
- Kompaktes, intelligentes A4-MFP mit A3-Druckfunktionalität bei Verwendung des Bypass
- Einheitliche, einfache Bedienung durch das intuitive 10,1-Zoll Touch-Bedienfeld
- Leiser Betrieb ohne zu stören
- Kosteneffizient mit hoher Standardausstattung



Alles, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Plus A3.

Wenn A4 mal nicht ausreicht.

Diese Multifunktionssysteme sind ideal für kleinere und mittlere Unternehmen, die auch A3 drucken möchten, aber nur Stellfläche für ein A4-System zur Verfügung haben. Das heißt, Sie können sie einfach auf ein Sideboard oder auf einen Schreibtisch stellen, und alles was Sie bemerken, sind ihre beeindruckenden Fähigkeiten.



MFPs sollte man sehen. Nicht hören.

Wenn Ihnen der Platzbedarf Sorgen bereitet, dann machen Sie sich vielleicht auch Gedanken über die Geräusentwicklung am Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter. Beide Systeme arbeiten aufgrund ihrer innovativen Technologie extrem leise, sodass sie ohne negative Auswirkungen auf die Produktivität am Arbeitsplatz fast überall platziert werden können.



Großes Bedienfeld. Mehr Funktionen.

Das 10,1-Zoll Smart Operation Panel ermöglicht durch seine beeindruckenden Touchfunktionen eine einfache Bedienung. Erweiterte Software-Anbindungsmöglichkeiten erlauben die Integration vieler Workflow-Lösungen wie Streamline NX, GlobalScan NX und RICOH Scan CX. Durch die hohe Benutzerfreundlichkeit und den anpassbaren Homescreen kann jeder Mitarbeiter die Systeme problemlos bedienen.



Neue, intuitive Bedienoberfläche

Der MP 305+ ist das erste Modell, das Ricoh mit der neuen, intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet hat. Sie verändert die Art und Weise, wie Sie mit unseren Systemen interagieren. Die Bedienoberfläche ist nicht nur einfach und intuitiv zu bedienen, sondern sie macht aufgrund des neu gestalteten Layouts und der veränderten Struktur den Zugriff auf die Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktionen noch einfacher, was Ihre Arbeitsabläufe erleichtert.

MP 305+SP / MP 305+SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	27 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	4,9 Sekunden
Durchgängige	30 Seiten/Minute
Ausgabegeschwindigkeit:	
Speicher:	Standard: 2 GB Maximal: 2 GB
Festplatte:	320 GB
Abmessungen (B x T x H):	350 x 493 x 505 mm
Gewicht:	32 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes 2-Komponenten Entwicklungssystem mit Magnetbürste
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Option: XPS direct
Druckauflösung:	Maximal (600 x 600 dpi)
Schnittstelle:	Standard: SD-Steckplatz, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A Option: Bluetooth
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X v10.7 or later
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®
Weitere unterstützte Umgebungen:	AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: A4 (Maximal 30 Vorlagen/Minute) SW: A4 (Maximal 30 Vorlagen/Minute)
Auflösung:	Standard (100 - 600 dpi), Standardvorgabe (200 dpi)
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Mittelgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Ordner (SMB, FTP, NCP), USB, SD- Karte

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	Standard (8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi)
Übertragungsrate:	G3 (2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR))
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	23,8 Sekunden
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papiermagazin(e): A4, A5, A6, B5, B6 Bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierzugkapazität:	Standard: 260 Blatt Maximal: 760 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 100 Blatt Maximal: 100 Blatt
Papiergewicht:	Standard Papierkassette: 60 - 105 g/m ² Bypass: 52 - 163 g/m ² Duplex: 60 - 105 g/m ²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.140 W Betriebsleistung: 455,1 W Bereitschaft: 83,5 W or less Niedrigenergiemodus: 66,5 W Ruhemodus: 0,87 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 1.243 W/h
-----------------	--

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette, Großer Unterschrank, Bluetooth, Kostenstellenzählerschnittstelle, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Copy Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Faxoption, Unicode Font Package für SAP, OCR-Einheit, XPS-Direktdruck, Erweiterte Festplattensicherheit, NFC Card Reader, USB Device Server

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 9.000 Seiten (Daten für Ver- brauchsmaterialergiebigkeit basieren auf 2 Seiten/Job mit 6 % Deckung auf A4)
-----------------	---

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

THUM Bürotechnik
Gummistr. 21
95326 Kulmbach



**EXPERTS IN
OFFICE-COMMUNICATION**

<http://www.thum.de>
online@thum.de

Telefon: 09221 / 9285-0
Telefax: 09221 / 9285-92

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder
Produktnamen sind Marken
der entsprechenden
Eigentümer. Die
Spezifikationen und das
äußere Erscheinungsbild
können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die
Farbe des tatsächlichen
Produkts kann von der in der
Broschüre dargestellten
Farbe abweichen. Die Bilder
in dieser Broschüre sind
keine echten Fotos, und es
können geringfügige
Detailabweichungen
auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Alle Rechte
vorbehalten. Diese
Broschüre, deren Inhalt und/
oder Layout dürfen ohne
vorherige schriftliche
Erlaubnis von Ricoh Europe
PLC nicht verändert und/oder
angepasst, teilweise oder
vollständig kopiert und/oder in
andere Dokumente eingefügt
werden.